

I.P. Thomsens Vej 5
9990 Skagen
Telefon 98 45 12 22
Fax 98 45 02 85
sk@gen-bogtrykkeri.dk
www.skagenbogtrykkeri.dk

Levering af PDF'er til tryk

PDF format:

Anvend PDF-format 1.3 (Acrobat 4).

Sider:

Siderne bør være løse/enkelt sider i ét dokument - ikke opslagsvis eller udskudte.

Tryk udover beskæring:

PDF-filer skal altid have min. 3 mm. til beskæring. Det er vigtigt, at filen er centreret i PDF-filen.

Perforeringsmærker og stanseform:

Perforeringsmærker og stanseforme laves i en spotfarve, eller i et andet lag i filen. Der må ikke slås hul til disse. Der skal altid være overprint på perforeringsmærker og stanseform.

Skrifter:

Alle skrifte brugt i dokumentet skal være vedlagt (embedded) i PDF filen.

Billeder:

Billeder skal være højopløste. Det anbefales, at billeder er 300 dpi til CMYK-konverterede billeder. Gråtone-billeder skal være mindst 600 dpi, mens bitmap-billeder skal være 1200 dpi. Billeder skal være CMYK, s/h eller spotfarve - afhængig af opgaven.

Bemærk, at billeder, der er leveret som RGB eller LAB, skal konverteres og eventuelt farvekorrigeres.

Husk:

- at checke din PDF-fil bagefter og kontrollér visuelt, at alt er korrekt.